

KATALOG FREZÓW

HSS



FREZY STANDARDOWE 4F HSSCo5 z powłoką PVD TIN

PARAMETRY	
ŚREDNICA OSTRZA D1	
ŚREDNICA CHWYTU D2	
DŁUGOŚĆ OSTRZA L1	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L2	
LICZBA OSTRZY	4
KĄT LINII ŚRUBOWEJ	35°
TYP POWŁOKI	TIN
ZAWARTOŚĆ KOBALTU	5%
OSTRZA CENTRALNIE WIERCĄCE	



ROZMIAR	ŚREDNICA OSTRZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ OSTRZA	DŁUGOŚĆ CAŁK.
FI 3	3 mm	6 mm	8 mm	52 mm
FI 4	4 mm	6 mm	11 mm	55 mm
FI 6	6 mm	6 mm	13 mm	57 mm
FI 8	8 mm	8 mm	19 mm	63 mm
FI 10	10 mm	10 mm	22 mm	72 mm
FI 12	12 mm	12 mm	26 mm	83 mm
FI 16	16 mm	16 mm	32 mm	92 mm

FREZY ZGRUBNE 4F HSS

PARAMETRY	
ŚREDNICA OSTRZA D1	
ŚREDNICA CHWYTU D2	
DŁUGOŚĆ OSTRZA L1	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L2	
LICZBA OSTRZY	4
KĄT LINII ŚRUBOWEJ	35°
TYP POWŁOKI	brak
OSTRZA CENTRALNIE WIERCĄCE	



ROZMIAR	ŚREDNICA OSTRZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ OSTRZA	DŁUGOŚĆ CAŁK.
FI 6	6 mm	6 mm	15 mm	60 mm
FI 8	8 mm	8 mm	20 mm	63 mm
FI 10	10 mm	10 mm	25 mm	75 mm
FI 12	12 mm	12 mm	35 mm	85 mm
FI 16	16 mm	16 mm	40 mm	95 mm